

TURBOMOTION AMP 5.0

ESPECIFICACIONES



- **Amplificadores de Clase D.**
- **4 canales 1250 w RMS 2 Ω .**
- **96KHZ DSP Monitoreo a tiempo real.**
- **USB Control y seguimiento de todos los parámetros.**

TURBOMOTION AMP 5.0

IMPEDANCIA ENTRADA:

10 K Balanceado

NIVEL ENTRADA MAXIMO:

+20 Dbu

RESPUESTA DE FRECUENCIA:

20 Hz- 20 Khz +/-0.5dB

RUIDO SALIDA:

-106dB A Ponderado Ref Max Salida, 22 Khz BW

DISTORSION:

<0.05% (1kHz,-3 Salida. 22Khz BW)

NUMERO CANALES:

4

POTENCIA SALIDA POR CANAL:1250 W 2 Ω , 800 W 4 Ω , 450 W 8 Ω **POTENCIA SALIDA BRIDGE:**2500 W 4 Ω , 1600 W 8 Ω , 900 w 16 Ω **VELOCIDAD DE SUBIDA:**

>80v/US

FACTOR AMORTIGUAMIENTO:120 Ref 8 Ω **CONECTORES:**

Salida Canales Speakon 4, Entrada Audio XLR 3 Hembra, Audio Link XLR 3 Macho

USB Type B, Network (Entrada & Link) 3 x RJ45 S

DIMENSIONES:

88 x 482 x 360 (Al, An, Pr)

PESO:

9 KG