

Descripción:

V-one! Pink Road Touring pensada para el resistir las condiciones adversas de eventos y transportes. Tratamiento marino, pintura pink epoxi especial de alta resistencia, tomillería en acero inoxidable. Realizado con madera finlandesa de gran calidad, bi-amplificado de altas prestaciones que incorpora un y tweeter bi-radial capaz de llegar a 21,5 KHz, woofer de 6,5" con imán de neodimio. Preparado para colocar en pared con soporte incluido o cremallera rigging. Para estéreo se precisa una unidad L y otra R.

PAM COLOR sistema de iluminación interior con tecnología led RGB que permite fusionar la música con la iluminación de cada evento.



Especificaciones:

Tipo	2 Vías Activas
Rango de frecuencia	42 Hz - 21,5 KHz
Sensibilidad	96,5 dB 1 w / 1 m
Max Spl	128 dB Spl
Potencia	Woofer 260 w RMS, Tweeter 50 w RMS
Potencia programa	Woofer 500 w, Tweeter 100 w
Transductores	Woofer 6,5", Tweeter Bi - Radial
Impedancia	Woofer 8 Ohm, Tweeter 8 Ohm
Conectores	Speakon 8
Material	Contrachapado Finlandés
Dimensiones	310 x 450 x 240 mm
Peso	8,20 Kg

Dimensiones:

